

## Средство для защиты кузова ECONOMY

**Описание:**

**Средство для защиты кузова Economy** – это разновидность средства для защиты кузова Gravit 600, которые сохнет несколько дольше. Остальные свойства аналогичны средству защиты кузова линии Professional. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

**Может использоваться на основаниях:**

- полиэфирные шпатлёвки Novol,
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- реактивные грунты (wash primer),
- пластмассы,
- полиэфирные ламинаты,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- эпоксидные грунты.

**Подготовка поверхности:**

- полиэфирные шпатлёвки - провести сухую обработку P120;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80– P120;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- оцинкованную поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- нержавеющую сталь обезжирить;
- пластмассовую поверхность промыть смывкой для силикона PLUS 780, матировать абразивным полотном и снова обезжирить.
- полиэфирные ламинаты обезжирить и провести сухую обработку P80-P120 и снова обезжирить.

**Диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:**

Наносить покрасочным пистолетом с соплом 4 мм, давление: 2 – 4 бар.

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/B/e допустим.\*=840 г/л

VOC =560 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Способ применения:**

Поверхность перед нанесением препарата должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Места, не предназначенные для покрытия, следует закрыть.

**Перед применением встряхнуть упаковку!**

В случае непосредственного нанесения средства для защиты кузова ECONOMY на сталь следует предварительно нанести слой лака или эмали.

Нанести два или три слоя, делая 5 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя.

**Толщина слоя:**

Около 100 мкм на один слой.

**Время высыхания:**

Около 60 мин. при 20°C.

**Лакирование:**

Через 1 час после нанесения последнего слоя поверхность можно покрывать лаком.

**Теоретический расход:**

1 литр средства для защиты кузова ECONOMY позволяет получить около 3,0 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 100 мкм.

**Цвет:**

Черный, серый, белый.

**Чистка инструмента:**

Лаковый бензин или подобный растворитель.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Средство для защиты кузова ECONOMY- 24 месяца при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.