

FLASH 900 – структурный лак**Описание:**

FLASH 900 структурный лак - это однокомпонентный термопластический лак для нанесения с помощью покрасочного пистолета. Это быстросохнущий лак, обладающий хорошей укрывистостью и мелкозернистой структурой, имитирующий пластик. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Применяется на основаниях:

- пластики;
- старое лаковое покрытие, включая термопластические краски.

При разбавлении можно применять Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:

DIN 4/20°C 55 сек, Ø1.6÷1.8 мм, 3÷4 бар

Содержание летучих органических веществ:


VOC II/B/e допустим.*=840 г/л

VOC =680 г/л


*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Способ применения:


Лак наносится на предварительно обработанную и обезжиренную поверхность. Наносить можно в полтора - два слоя, делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя (в зависимости от температуры и толщины слоя).




Разбавить:
DIN 4/20°C
53-59сек



1,5 - 2 х, 3-4 бар
Ø 1.6 - 1.8 мм



5÷10 мин



Рабочая твердость
14ч/20°

Толщина слоя:

Каждый слой 15÷20 мкм.

Теоретический расход:

1 литр лака позволяет получить около 15 м² сухого слоя толщиной около 20 мкм.

Время высыхания:

Пылесухость: 15 мин при 20°C

Высыхание на отлип 2 часа при 20°C

Рабочая твёрдость: по истечении 14 часов при 20°C.

Полная твердость: по истечении 14 часов при 20°C.

Цвет:

Черный матовый.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных либо Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Структурный лак FLASH 900: 24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.