

## Предварительная смывка PLUS 800

**Описание :**

**Предварительная смывка PLUS 800** – это смесь сильных органических растворителей, которые обеспечивают быструю и эффективную очистку поверхности от загрязнений разного типа, в том числе смолы, асфальта, воска, силиконов и т.д. Предназначен для предварительной подготовки поверхности. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

**Применение:**

Предварительная смывка PLUS 800 – это специально разработанное средство, предназначенное для применения перед началом каких-либо работ. Служит для очистки сильных загрязнений и обезжиривания:

- стальных поверхностей,
- алюминиевых поверхностей,
- оцинкованной стали,
- нержавеющей стали,
- старых малярных покрытий,
- грунтов,
- полиэфирных шпатлевок.

Удаляет частицы смолы, асфальта, воска и силикона.

**Способ обезжиривания:**

Поверхность следует промыть 2-3 раза (при помощи максимум 2 раза). Каждый раз использовать чистую, впитывающую тряпочку.

Перед нанесением слоя следует подождать до полного испарения смывки.

Внимание: применять исключительно на хорошо отвержденные покрытия. Удаляет однокомпонентные покрытия.

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/B/a допустим.\*=850 г/л

VOC =790 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Цвет:**

Бесцветный.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

24 месяца при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта