

Средство для защиты замкнутых профилей - GRAVIT 640

Описание:

Средство для защиты замкнутых профилей GRAVIT 640 – это однокомпонентный препарат на основе воска и ланолина, прекрасно защищающий от коррозии. Отлично проникает вглубь щелей, образуя эластичное и плотное покрытие, защищающее от воздействия воды и соли. Обладает хорошими очень хорошими свойствами вытеснения влаги из основания. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Применение:

Средство GRAVIT 640 предназначено для защиты замкнутых профилей кузова автомобиля (напр., дверей, капота, порогов, и т.п.)

Способ применения:

Средство GRAVIT 640 вводится в замкнутые полости кузова через специальные отверстия при помощи пневматического пистолета, оснащенного специальной насадкой, под давлением 3-6 бар.

Средство можно также наносить при помощи кисти. Избыток средства удаляется лаковым бензином.

Время высыхания:

Высыхание на отлип покрытия (в зависимости от толщины слоя) достигается через 2-4 часа при 20°C.

Реактивность:

Не влияет на лаковое покрытие.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допустим.*=840 г/л

VOC =540 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвет:

Коричневый.

Чистка инструмента:

Лаковый бензин или подобный растворитель.

Теоретический расход:

1 литр средства GRAVIT 640 позволяет получить около 7м² сухого слоя толщиной около 50 мкм.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Средство GRAVIT 640 - 24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.