

Герметик для нанесения кистью GRAVIT 620

Описание:

GRAVIT 620 – это однокомпонентный продукт, высыхающий при испарении разбавителя. Служит для уплотнения соединений листовой стали, мест сварки и сварки давлением. Не стекает, не оставляет никаких царапин и обладает хорошей адгезией к необработанному, загрунтованному и лакированному листу. Создаёт очень эластичное покрытие, может покрываться любыми акриловыми лаками. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Применение:

Герметик GRAVIT 620 применяется для уплотнения и покрытия сварных, спаиваемых и вальцовочных соединений (швов) листовой стали.

Подготовка поверхности:

Очистить от ржавчины. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Способ применения:

Продукт нанести кистью с твердым волосом. Излишки удалить растворителем для нитроцеллюлозных изделий или Разбавителем для акриловых продуктов. Оптимальная температура воздуха от +5 °C до +35°C.

Время высыхания:

Высыхание на отлип 5 до 7 мин. при 20°C

Скорость отверждения около 2 мм в день.

Лакирование:

В зависимости от толщины нанесенного слоя, лак можно наносить через 1-3 часа.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допустим.*=840 г/л

VOC =420 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвет:

Серый

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Герметик GRAVIT 620: 12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.